

Proper opgelost.

Tork Reflex™ Wiping Paper Plus (Wit)



Artikel	473472
Systeem	M4
Rolbreedte	19.4 cm
Roldiameter	18.5 cm
Aantal vellen	450
Vellengte	33.5 cm
Binnenste diameter van kern	5.9 cm
Lagen	2
Print	Nee
Reliëf	Nee
Kleur	Wit

Het multifunctionele Tork Reflex™ Poetspapier Plus bestaat uit 2 lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op te nemen of de handen te drogen. Het papier kan worden gebruikt in de Tork Reflex™ Centerfeed Dispenser voor losse vellen, die bij de werkroutine van uw team past, het verbruik vermindert en het risico op kruisbesmetting minimaliseert.

- Verdeling per vel - vermindert het verbruik met 37%.
- Sterk en absorberend papier voor het drogen van de handen zorgt ervoor dat het handdoekverbruik wordt verminderd.
- Goede absorptie om vloeistoffen op te nemen
- SmartCore®-verwijdering van de huls - voor snel en eenvoudig bijvullen.
- Met de E-Handle van Tork Easy Handling™ kan u moeiteloos de dozen dragen.

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	3133200063227	3133200063234	3133200063241
Aantal	1	6	144
Consumentenverpakkingen	-	6	144
Hoogte	194 mm	194 mm	1314 mm
Breedte	185 mm	370 mm	800 mm
Lengte	185 mm	555 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	6.6 dm3	39.8 dm3	1 m3
Nettogewicht	1170 g	7 kg	168.46 kg
Totaalgewicht	1192 g	7.2 kg	173.11 kg
Verpakkingsmateriaal	none	Plastic	-

Milieu-informatie	
Inhoud	Het product is gemaakt van Ruwe pulp Gerecyclede vezels Chemicaliën Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Ruwe vezels en gerecycled papier Voor het tissueproces worden zowel ruwe vezels als gerecycled papier gebruikt. De pulpkeuze wordt gemaakt op basis van de productvereisten en beschikbaarheid van de pulp, zodat de pulp zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. De ecologische voordelen en economische haalbaarheid van gerecycled papier als een grondstof hangt af van de beschikbaarheid, transportafstand en de kwaliteit van het verzamelde materiaal. Door papier te recylen worden grondstoffen op een efficiënte manier gebruikt omdat houtvezels meer dan één keer worden gebruikt. Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit en puurheid van gerecycled vezels, en er wordt naar elke stap van de toeleveringsketen gekeken (verzameling, sortering, transport, opslag, gebruik), om zo veilige en hygiënische producten te kunnen garanderen. Gerecycled papier wordt geproduceerd uit verzamelde kranten, tijdschriften en kantoorafval. Het papier wordt opgelost in water, gewassen en onder een hoge temperatuur behandeld met chemicaliën, en wordt gescreend om eventuele onzuiverheden eruit te halen. Ruwe pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en/of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid. Er worden tegenwoordig verschillende bleekmethoden gebruikt: ECF (elementair chloorvrij) waarbij chloordioxide wordt gebruikt, en TCF (totaal chloorvrij) waarbij ozon, zuurstof en waterstofperoxide worden gebruikt. De gerecyclede pulp wordt gebleekt met chloorvrije bleekmiddelen (waterstofperoxide en natriumdithioniet).
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: - Natsterkemiddelen (voor wipers en papieren handdoeken) - Droogsterkemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals wipers te maken) - Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) - Voor bedrukte producten worden drukinkten (gebaseerd op water of op oliebasis) toegevoegd

Kies een dispenser



473133



473126



473140

Alternatieve producten



473412



473391

473242

Productcertificaten

